

产品合格证

QUALITY CERTIFICATE

产品名称: Commodity	施工升降机 Builders hoist	产品型号: Type	SC200/200	制造许可证: License No.	TS2443100-2014
出厂编号: No.	3014SC01301496	设备代码: Code	48604310020131496	出厂日期: Manufacture Date	2013 年 5 月 22 日
额定载重量: Rated Load	2×2000kg 或 24 人	额定提升速度: Lifting Speed	36m/min	最大提升高度: Max lifting height	450m
吊笼内空: Size of cage	3.2×1.5×2.5 m	吊杆额定载重量: Load of crane	200kg	额定安装载重量: Rated erection Load	2×1000kg

经检验该产品符合图纸及 GB26557-2011 等标准以及有关技术要求。

It is hereby certified that the builders hoist have been tested and founded in accordance with the GB26557-2011 standard and all the requirements on drawings and other relevant technical documents.

产品合格章:

出厂检验员:

Product qualified seal:

Factory inspector chapter

曾飞

产品合格章

Nº 1312316



产品质量证明书

中联重科股份有限公司

单位地址：湖南省长沙市银盆南路361号

Http:www.zoomlion.com

E-mail: huangyc@zlzk.com

Tel:400-8877748

制造地址：湖南省常德市鼎城区潘渡工业园

江苏省江阴市临港新城土澄常工业集中区南联路

上海市奉贤区青村镇泰山路555号

陕西省西安市沣渭新城建章北路2号

陕西省渭南市高新区朝阳大街西段

辽宁省铁岭市腰堡工业园区

成都市郫县现代工业港北区港北路55号

起重机械制造监督检验证书

证书编号: 4860-J1496-2013-847

制 造 单 位: 中联重科股份有限公司

制造许可证级别: B

制造许可证(型式试验许可备案)编号: TS2443100-2014

产品型式(品种): 施工升降机 产品型号: SC200/200

设 备 代 码: 48604310020131496 产品编号: 3014SC01301496

制造 完成 日期: 2013年5月22日

按照《特种设备安全监察条例》及其有关安全技术规范的规定, 该台产品的制造, 经我机构监督检验, 安全性能符合TSG Q7001-2006《起重机械制造监督检验规则》的规定, 特发此书, 并在产品铭牌上打如下监督检验钢印:



监 检: 许亮东

2013年5月22日

审 核: 张 进

2013年5月22日

批 准: 梅 荣

2013年5月22日

监检机构: 上海市特种设备监督检验技术研究院

监检机构核准证号: TS7110191-2015

2013 年 5 月 22 日



此证书一式三份, 一份由制造单位随出厂文件交使用单位, 一份制造单位留存, 一份监检机构存档。

检验检测机构联系地址: 怒江北路399号

邮政编码: 200333 监督电话: 32584782 传真号码: 32584915

未经本院批准, 部分采用本证书内容无效。

中华人民共和国
特种设备制造许可证
Manufacture License of Special Equipment
People's Republic of China
(起重机械)

编号: TS2443100-2014

单位名称: 中联重科股份有限公司

制造地址: 1、上海市奉贤区青村镇青港经济园奉永路 555 号
2、上海市奉贤区青村镇北唐村北港 349 号
3、辽宁省铁岭市腰堡工业园区
4、陕西省渭南市高新区朝阳大街西段

经审查, 获准从事下列起重机械的制造:

类 型	级 别	型 式	型 号 / 参 数
升降机	B	施工升降机	SC200/200 型 2t 及以下 SC200/200BZ 型 2t 及以下

审批机关: 湖南省质量技术监督局

发证机关:

有效期至: 2014 年 11 月 18 日

发证日期: 2010 年 11 月 18 日

变更日期: 2012 年 10 月 31 日

SC型施工升降机
SAJ系列防坠安全器

合格证

本安全器符合

JG121-2000《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》标准要求
本公司安全器产品通过国家建筑城建机械质量监督检验中心型式试验


型式试验合格证编号：

No.TX4000-06-12 19255

型号	SAJ40-1.2A	产品编号	B112009
额定制动载荷	40kN	额定动作速度	1.2m/s
制动距离	0.338m~1.331m	标定动作速度	1.0m/s
检测人员	128	检测日期	2013-05-15
出厂检测员	6	出厂日期	2013-05-15

上海市建筑科学研究院科技发展总公司 制造

上海市松江区申徐路39号4幢



检测报告

报告编号: VY42F—135792

样品名称	施工升降机防坠安全器
型号规格	SAJ40-1.2A
产品编号	B112009
委托单位	中联重科股份有限公司
检测类别	委托检验
报告日期	2013-5-21

上海市建筑科学研究院

地址: 上海市申富路568号

邮编: 201108

电话: 021-64685335

传真: 64685335

上海市建筑科学研究院

检 测 报 告

检测类别：委托检验

报告编号：VY42F-135792

委托单编号：VY42F-130404

第1页 共1页

委托单位	中联重科股份有限公司			联系电话	----		
单位地址	----			邮政编码	----		
委托日期	2013-5-20			送样日期	2013-5-20		
试验日期	2013-5-20			报告日期	2013-5-21		
检验依据	JG121-2000《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》						
产品编号	B112009	样品名称	施工升降机防坠安全器		型号规格	SAJ40-1.2A	
标定速度	1.0	生产单位	上海市建筑科学研究院科技发展总公司				
序号	检测项目	标准值	检测结果				单项判定
1	动作速度	$\leq 7\%$ $\leq 5\%$	实测速度	1.033	1.068	1.028	合格
			平均速度	1.043			
2	制动性能	JG121-2000 6.3.2.2	制动载荷kN	44.29	45.30	53.38	合格
			制动距离m	0.338	0.893	1.331	
3	安全开关	动作情况正常	动作情况	正常	正常	正常	合格
检测结论	合格						
说 明	1、未经本检验机构同意，不得部分复制本报告。 2、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。						

检测单位（盖章）：

批准：

王峰

审核：

王德荣

主检：

罗伟



SC型施工升降机
SAJ系列防坠安全器

合 格 证

本安全器符合

JG121-2000《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》标准要求
本公司安全器产品通过国家建筑城建机械质量监督检验中心型式试验

型式试验合格证编号：

No.TX4000-06-12 19255

型号	SAJ40-1.2A	产品编号	B112002
额定制动载荷	40kN	额定动作速度	1.2m/s
制动距离	0.457m~1.357m	标定动作速度	1.0m/s
检测人员	128	检测日期	2013-05-15
出厂检测员	6	出厂日期	2013-05-15

上海市建筑科学研究院科技发展总公司 制造

上海市松江区申徐路39号4幢



检测报告

报告编号: VY42F-135881

样品名称 施工升降机防坠安全器

型号规格 SAJ40-1.2A

产品编号 B112002

委托单位 中联重科股份有限公司

检测类别 委托检验

报告日期 2013-5-21

上海市建筑科学研究院

地址: 上海市申富路568号

电话: 021-64685335

邮编: 201108

传真: 64685335

上海市建筑科学研究院

检 测 报 告

检测类别：委托检验

报告编号：VY42F-135881

委托单编号：VY42F-130408

第1页 共1页

委托单位	中联重科股份有限公司			联系电话	----		
单位地址	----			邮政编码	----		
委托日期	2013-5-20			送样日期	2013-5-20		
试验日期	2013-5-20			报告日期	2013-5-21		
检验依据	JG121-2000《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》						
产品编号	B112002	样品名称	施工升降机防坠安全器		型号规格	SAJ40-1.2A	
标定速度	1.0	生产单位	上海市建筑科学研究院科技发展总公司				
序号	检测项目	标准值	检测结果				单项判定
1	动作速度	$\leq 7\%$ $\leq 5\%$	实测速度	1.056	1.024	0.974	合格
			平均速度	1.018			
2	制动性能	JG121-2000 6.3.2.2	制动载荷kN	36.66	43.78	47.12	合格
			制动距离m	0.457	0.915	1.357	
3	安全开关	动作情况正常	动作情况	正常	正常	正常	合格
检测结论	合格						
说 明	1、未经本检验机构同意，不得部分复制本报告。 2、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。						

检测单位（盖章）：

批准：

王峰

审核：

王德荣

主检：

吴伟

